
Постоянные абатменты



ВА = высота абатмента,
ВД = высота десны,
ø = диаметр

Абатменты для винтовой фиксации (SRA)

		Угол	ø 4.6 мм (RB/WB) 0°	17°	30°
	ВД	0.75 мм	–	–	
		1.5 мм	062.4722S		
		2.5 мм	062.4723S		
		3.5 мм	062.4724S	062.4733S	062.4743S
		4.5 мм	062.4725S	062.4734S	062.4744S
		5.5 мм	–	062.4735S	062.4745S

Окклюзионный винт

	023.4763

Цилиндрический колпачок Variobase® для моста/балки, включая винт 023.4763

	ø 4.6 мм
	023.0028

Титановые колпачки, включая винт 023.4752

	ø 4.6 мм
	Коронка 023.4747
	Мост 023.4751
	Балка 023.4752

Выгораемые колпачки для абатментов для винтовой фиксации, включая винт 023.4763

	ø 4.6 мм
	Коронка 023.4748
	Мост 023.4758

Винт для лабораторной обработки

	L 20 мм	025.0006

Анатомические абатменты

			ø 6.0 мм (RB/WB) Угол 0°	17°
	ВД	2.5 мм	062.4103	062.4153
		3.5 мм	062.4104	062.4154

Novaloc®

		Угол	ø 3.8 мм (RB/WB) 0°	15°
	ВД	1.5 мм	062.4501	–
		2.5 мм	062.4502	062.4507
		3.5 мм	062.4503	062.4508
		4.5 мм	062.4504	062.4509
		5.5 мм	062.4505	062.4510
		6.5 мм	062.4506	062.4511
		7.5 мм	–	062.4512

Набор ретенционных вставок с титановой матрицей

	2010.601-STM

Набор ретенционных вставок с пластиковой матрицей

	2010.611-STM